

Электронный универсальный цифровой термостат

WH7016E (AC 220V)



Регулятор температуры общего назначения

Можно использовать как терморегулятор объектов холодильного и электронагревательного оборудования, для аквариумов, террариумов и инкубаторов. Лучше всего располагать термостат вне регулируемой зоны.

Технические характеристики:

- Диапазон температур: -10С - +100С
- Погрешность измерения: 0.5С
- Тип датчика: NTC (10K/3435)
- Точность регулирования: 1С
- Реле: AC 5A/230V
- Напряжение питания: AC 220V
- Рабочая температура: 0С - +50С
- Температура хранения: -10С - +60С
- Размер: 8.5*7.5*3.4 см
- Длина кабеля термодатчика: 1 м
- Цифровой LED экран
- Страна производитель: Китай
- Инструкция: английский

Сайт производителя: www.willhi.com

[Инструкция WH7016](#)

Установки:

- Нажмите Set на 1 сек. (настройка температуры) вверх или вниз
- Нажмите Set на 3 сек. (настройка термостата)
- Код меню настройки термостата:
- HC - Нагреть/охлаждать H/C
- SP(D)- Гистерезис 1 - 15 С
- LA - Нижний предел установки (минимум -50С)
- HA - Верхний предел установки (максимум +110 С)
- PU - Время задержки 0 - 10 Мин.
- CA - Температурная поправка (коррекция термометра) -50С - +5С
- Нажмите Rst на 1 сек. (сохранение и выход)